

漁船専用エンジンオイル

大漁スーパー

ベストセラー

高速エンジンに適した
CD・CFクラスに
高温清浄性を高めた
漁船専用エンジンオイル

高い人気と評価を誇ってきた
大漁シリーズのベストセラーオイル
「大漁スーパー」はあらゆる漁船の
エンジン性能を引き出します。

CD・CFクラス
+

高温清浄性・耐水性

中・小型漁船の高速エンジン用

大漁スーパー

(SAE30、40、15W-40)



代表性状	油種名	大漁スーパー 30	大漁スーパー 40	大漁スーパー 15W-40
密度g/cm ³	(15°C)	0.885	0.890	0.880
動粘度mm ² /s	(40°C)	97.80	143.5	102.8
	(100°C)	11.52	14.58	14.20
粘度指数		105	100	141
流動点 °C		-15.0	-12.5	-30.0
全塩基価 mgKOH/g		12.5	12.5	12.5
ホットチューブテスト (290°C)		8.5	8.5	8.5
全漁連規格Z・G・S L		2003	2004	2154

ギョレンオイル大漁シリーズを推奨しているエンジンメーカー

- (株)赤坂鐵工所
- (株)阪神内燃機工業
- (株)ダイハツディーゼル
- (株)ヤンマー
- (株)三菱重工業 エンジン&ターボチャージャー
- (株)IHI原動機 (旧 新潟原動機)
- (株)アイ・ピー・エー (旧 コマツディーゼル)
- (株)松井鐵工所

※詳しくは、最寄りのJF (漁協) までお問い合わせください。

大漁ロイヤル

高出力エンジン向け



大・中型漁船の中・低速エンジンオイル
特に過給度の高い高出力エンジンに最適

大・中型漁船の中・低速エンジン用

大漁ロイヤル (SAE30、40)

代表性状	油種名	大漁ロイヤル 30	大漁ロイヤル 40
密度g/cm ³	(15℃)	0.901	0.904
動粘度mm ² /s	(40℃)	98.24	139.6
	(100℃)	11.30	14.37
粘度指数		101	101
流動点 ℃		-15.0	-12.5
全塩基価 mgKOH/g		21.5	21.5
ホットチューブテスト (290℃)		9.0	9.0
全漁連規格Z・G・S L		3003	3004

大漁LL

ロングライフ



大・中型漁船にはシングル
小型漁船にはマルチ

大・中型漁船の長期航海用 (30、40)
小型高出力エンジン用のロングライフオイル (15W-40)

大漁LL (SAE30、40、15W-40)

代表性状	油種名	大漁LL 30	大漁LL 40	大漁LL 15W-40
密度g/cm ³	(15℃)	0.904	0.906	0.892
動粘度mm ² /s	(40℃)	99.80	136.5	102.7
	(100℃)	11.60	14.36	14.24
粘度指数		104	103	142
流動点 ℃		-15.0	-12.5	-30.0
全塩基価 mgKOH/g		26.5	26.5	26.5
ホットチューブテスト (300℃)		10.0	10.0	10.0
全漁連規格Z・G・S L		5003	5004	5154

油圧作動オイル

Hydraulic Oil

大漁ハイドロスーパー

大漁シリーズの油圧作動油は「酸化安定性」「耐摩耗性」に優れたオイルです。海上での使用条件と過酷な稼働実態をクリアし、各種油圧機械を保護する、油圧作動オイルです。



耐荷重性に優れた漁船用油圧作動油

大漁ハイドロスーパー (ISO VG32、46、68)

油種名	大漁 ハイドロスーパー 32	大漁 ハイドロスーパー 46	*大漁 ハイドロスーパー 68
代表性状			
密度g/cm ³ (15°C)	0.867	0.869	0.873
動粘度mm ² /s (40°C)	32.0	46.0	68.0
(100°C)	5.54	7.02	9.13
粘度指数	110	110	110
流動点 °C	-30.0	-25.0	-20.0
全酸価 mgKOH/g	0.80	0.80	0.80
全漁連規格Z・G・S H	2032	2046	2068

冷凍機オイル

Refrigeration Oil

大漁ベストクール

大漁シリーズの冷凍機油は、ロウ分を含まない高純度のベースオイルを採用しています。



陸上冷凍装置から遠洋漁業の超低温冷凍装置まで

大漁ベストクール (ISO VG32、46、56)

油種名	大漁 ベストクール 32	大漁 ベストクール 46	*大漁 ベストクール 56
代表性状			
密度g/cm ³ (15°C)	0.909	0.912	0.915
動粘度mm ² /s (40°C)	29.50	45.72	53.90
(100°C)	4.45	5.51	6.02
粘度指数	22	22	22
流動点 °C	-45.0	-40.0	-35.0
フロック点 °C	-55	-45	-45
全漁連規格Z・G・S R	2232	2146	2156

*大漁ハイドロスーパー68と大漁ベストクール56は受注生産となっております。納品にお時間を頂くことがあります。